



Комплект	Иллюстрация	Наименование	Кол-во
Комплект №3		Шпиль 4x30	1
Комплект №4		Петля	1
Комплект №8		Подлокотель	1
Комплект №10		Шпиль 4x20	1
Комплект №11		Шпиль 4x20	1
Комплект №12		Петля межсекции	1
Комплект №19		Клинья	20штук
Комплект №20		Подвеска	Шпиль 4x16
Комплект №25		Шпиль 3,5x13	1
Комплект №26		Шпиль 3,5x13	1
Комплект №45		Эксцентрик	Шель
Комплект №45А		Шель	Застежка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия) _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

_____ 201__ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения на предъявлении гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427028, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42, этаж 2-5Ф-18

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штмп магазина _____

4. _____ 201__ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели. Сертификат _____

РОССИЯ
ОАО "Глазовская мебельная фабрика"
www.gmfamobli.ru
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42

ДИМ 32

Модульная серия корпусной мебели "Shelgask"

Shelgask 1 (гостиная)Шкаф МЦН

Габаритные размеры в мм
1520x590x2107

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохраняя упаковочные ярлычки).
2. Сравнить детали с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Пригодность собранных каркасов проверить рулеткой по диагонали.

Примечания

1. Шкаф МЦН можно собрать в 2-х исполнениях (рис.1, рис.2). Исполнение рекомендуется выбирать до начала сборки изделия.
2. Заднюю стенку крепить к стене здания комл.№10(А) с шагом 200мм.
3. Два ящика крепить комл.№10(В) с шагом 100мм.
4. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
5. Зазлушки на фурнитуру и неиспользуемые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
6. Изделия после сборки крепить межсекционной стяжкой комл.№12, предварительно просверлив под нее отверстия Ø8мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотеивает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источнику тепла, а также к сырью и хвойным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности мебели не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Повреждения следует избегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Повреждения мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить мягкой салфеткой, предназначенной для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения лакового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателю непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением фотоаппаратной чеки и упаковочных ярлычков.

По дефектам, выявленным из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов свяжитесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлычки.

Установка и соборание на корпус ящика (см.схему)

1. С помощью дедекрированного рычага (1), снять внутренние направляющие (2).
2. Стационаризовать внутренние направляющие с доковым стенком ящика (3), шурупом 3,5x13(М).
3. Внутренние направляющие прикрепить к доковим стенкам корпуса (4), шурупом 3,5x13(М) в овальные отверстия.
4. Вставить внутренние направляющие во внешние.
5. Задвинуть ящик до фиксации дедекрированным рычагом.

Для снятия ящика так же использовать дедекрированный рычаг (1).

ПРАВИЛА

по регулировке петель четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже двери допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос двери и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель. Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3, в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установив винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а.
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.